



60cm, A, nerūs.tēr., 4 riņķu keram. virsma, 73l el.cepeškrāsns ar ventilatoru, 7 karsēšanas režīmi, SET taimeris, AirFry

#### Priekšrocības un funkcijas

- Elektriskā plīts ar elektrisko cepeškrāsni
- Virsma: Keramiskā stikla virsma
- Kreisā priekšējā gatavošanas zona: Hilight, 2300W/210mm
- Kreisā aizmugurējā gatavošanas zona: Hilight, 1200W/145mm
- Labā priekšējā gatavošanas zona: Hilight, 1200W/145mm
- Labā aizmugurējā gatavošanas zona: Hilight, 1800W/180mm
- Cepeškrāsns tips: elektriska
- Cepeškrāsns gatavošanas režīmi: ventilators + apakšējā karsēšana, ventilators+augš.karsēšana (bez apgaism.), grils + augšējā karsēšana, grils +augšējā karsēšana+ventilators, riņķveida sildelements + apakšējā karsēšana + ventilators, riņķveida sildelements + ventilators, augšas +apakšas kars.
- Vadības regulatori 4 gatavošanas zonām
- Cepeškrāsns tīrīšana: Melna emalja
- Ērti tīrāmas cepeškrāsns durvis
- Cepeškrāsns tvaiku izplūde ierīces aizmugurē
- Cepeskrāsns ieprogrammēšanas funkcijas: skaņas signāls, gatavošanas ilgums, minūšu skaitītājs, laiks
- Dzesēšanas ventilators
- Pielāgojams augstums
- Pannu uzglabāšanas atvirkne

**Produkta specifikācija**

Uzstādīšana	brīvēstāvoša	Drošinātājs, A	3x16
Izmērs	60x60	Tīkla vads	nav
Gatavošanas veids	ventilators + riņķa sildelements	Enerģijas patēriņa klase	A
Cepeškrāsns tīrīšana	Melna emalja	Enerģijas patēriņš statiskā režīmā, kW	0.95
Tilpņu skaits	1	Grila tips	elektrisks, fiksēts
Pamatkrāsa	Nerūsoša tērauda	Gaismas indikators atverot	Nav
Termoelements	Augšdaļā	Lielākais virsmas laukums	1424
Taimera tips	SET	Neto svars, kg	47
Elektroniska cepeškrāsns vadības veids	SET (IEC60335-2-6 Amd.1)		
Elektroniskās vadības funkcijas	skaņas signāls, gatavošanas ilgums, minūšu skaitītājs, laiks		
Karsēšanas funkcija	Hot Air 7.0 ECO		
Cepeškrāsns gatavošanas režīmi	ventilators + apakšējā karsēšana, ventilators+augš. karsēšana (bez apgaism.), grils + augšējā karsēšana, grils+augšējā karsēšana+ventilators, riņķveida sildelements + apakšējā karsēšana + ventilators, riņķveida sildelements + ventilators, augšas +apakšas kars.		
Platums, mm	596		
Dziļums, mm	600		
Frekvence	50		
Tīkla spriegums, V	230		

PSGBCO190DE00004

